

Mantenha a pressão dos pneus - ao longo de toda a viagem.

Peças de reposição para o ContiMobilityKit:
garrafa de selante para vedação de pneus.

- › Produto de substituição de equipamento de origem de qualidade "Engineered in Germany"
- › Prazo de validade prolongado até 5 anos
- › Sem necessidade de remover e substituir o núcleo da válvula



Mobilidade prolongada mesmo em caso de furo.

O selante para pneus é injetado no pneu pelo compressor Continental, permitindo a continuação da viagem até à oficina mais próxima (máx. 80 km/h e máx. 200 km). Este produto sela furos em pneus de automóveis causados por pregos ou objetos semelhantes com um diâmetro até 6 mm.

Conteúdo do produto:

› Garrafa de selante para pneus, resistente à pressão, de 450 ml

Especificações técnicas da garrafa de selante:

Quantidade de selante	Prazo de validade	Dimensões
450 ml	5 anos	Ø 87 mm x 125 mm
Peso	Temperatura de aplicação	
585 g	-30° C a +60° C	

Aplicação para pneus de automóveis de passageiros:

O produto pode ser utilizado para as dimensões de pneus que estão indicadas no gráfico seguinte e com uma pressão de pneu requerida até 300 kPa (3 bar, 43 psi). As garrafas de substituição de 450 ml podem ser utilizados como substituição das garrafas OE de 300 ml, 450 ml e 560 ml do ContiMobilityKit (garrafa OE de 560 ml, depende das dimensões dos pneus - ver gráfico).

Largura do pneu em mm	Perfil do pneu												Tamanho da jante em polegadas
130 195	25 - 80												R 10 R 14
135/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	R 15
145/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
155/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
165/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
175/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
185/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
195/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
205/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70			
225/	25	30	35	40	45	50	55	60	65				
235/	25	30	35	40	45	50	55	60					
245/	25	30	35	40	45	50	55						
155/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	R 16
165/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
175/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
185/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
195/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
205/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70			
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	65				
225/	25	30	35	40	45	50	55	60					
235/	25	30	35	40	45	50	55						
245/	25	30	35	40	45	50							
185/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
195/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70			
205/	25	30	35	40	45	50	55	60	65				
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	65				
225/	25	30	35	40	45	50	55	60					
235/	25	30	35	40	45	50	55						
245/	25	30	35	40	45	50							
255/	25	30	35	40	45								
265/	25	30	35	40									
275/	25	30	35										
285/	25	30	35										

Largura do pneu em mm	Perfil do pneu												Tamanho da jante em polegadas	
205/	25	30	35	40	45	50	55	60					R 18	
215/	25	30	35	40	45	50	55	60						
225/	25	30	35	40	45	50	55	60						
235/	25	30	35	40	45	50								
245/	25	30	35	40	45									
255/	25	30	35	40	45									
265/	25	30	35	40										
275/	25	30	35											
285/	25	30	35											
295/	25	30												
215/	25	30	35	40	45	50	55							R 19
225/	25	30	35	40	45	50	55							
235/	25	30	35	40	45	50								
245/	25	30	35	40	45									
255/	25	30	35	40										
265/	25	30	35											
275/	25	30	35											
225/	25	30	35	40	45									
235/	25	30	35	40	45									
245/	25	30	35	40										
255/	25	30	35											
265/	25	30	35											