

# Conti Coach HA3

## Intelligent tous types d'essieux, long courrier

Applications : Long courrier, sur autoroute, essieu directeur et tous types  
d'essieux, utilisation sur autocars et grands VR.



Legende :

<b>3G</b> Carcasse 3G	 Certifié SmartWay	 Pneu intelligent	 Disponible -Ligne de recharge-
-----------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------------------

LES CARACTÉRISTIQUES CI-DESSUS S'APPLIQUENT UNIQUEMENT LORSQUE L'ICÔNE CORRESPONDANTE EST EN NOIR

# Conti Coach HA3

Intelligent tous types d'essieux, long courrier

● MARCHANDISES ● VOYAGEURS ● CONSTRUCTION



## DONNÉES SUR LES PRODUITS



TAILLE DES PNEUS	INDICE DE CHARGE	NUMÉRO D'ARTICLE	PROFONDEUR (2mm)	VITESSE MAX (MPH)	RAYON SOUS CHARGE STATIQUE		DIAMÈTRE DE GONFLAGE HORS TOUT		LARGEUR DE GONFLAGE HORS TOUT		LARGEUR DE SECTION SOUS CHARGE		JANTES APPROUVÉES	ESPACE JUMELÉ MINIMAL		TOURS PAR UNITÉ		POIDS DU PNEU		CHARGE MAXIMALE @ GONFLAGE	
					POUCE	MM	POUCE	MM	POUCE	MM	POUCE	MM		POUCE	MM	MI	KM	LB	KG	LBS, PSI (KG, kPa)	LBS, PSI (KG, kPa)
315/80R22.5	L	05651710000	17	75	19,7	501	42,4	1077	12,4	315	13,6	345	9,00, 8,25	13,8	351	488	303	148	67	9090, 130 (4125, 900)	8270, 130 (3750, 900)

PNEUS SANS CHAMBRE À AIR SUR DES JANTES À BASE CREUSE 15°

Note : La jante énumérée en premier est la jante de mesure. 00 = Numéro d'article pour pneu intelligent. Espace jumelé minimal calculé sans chaîne. Ces spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. # - Dépasser la limite de vitesse autorisée n'est ni recommandé, ni approuvé. Les largeurs hors tout changent de 0,1 pouce (2,5 mm) pour chaque changement de largeur de la jante de 1/4 de pouce. L'espace jumelé minimum doit être ajusté en conséquence. Les pneus 315/80R22.5 utilisés sur des jantes de 8,25" sont limités à un poids maximal de 7610 lb à 120 psi. Continental Tire the Americas, LLC se réserve le droit de changer les spécifications des produits à tout moment sans préavis ni obligations. Veuillez consulter les limites de gonflage et de charge des fabricants de jantes. Ne dépassez jamais la limite du fabricant de jantes sans avoir eu la permission du fabricant de celles-ci.


## Avantages et caractéristiques




**La répartition optimisée de la pression** sur la largeur de l'empreinte offre un kilométrage exceptionnel et une usure uniforme.



**Carcasse durable** pour un réchape de haute qualité et un kilométrage accru.




**Confort de conduite amélioré** grâce à une bande de roulement silencieuse.



Traction et maniabilité exceptionnelles sur sol mouillé grâce à la **conception personnalisée de la bande de roulement**.

## sensor CONNECT | Pneu intelligent de Continental



Lecture en temps réel précis de la pression et de la température des pneus • Le capteur est assorti d'une garantie de 5 ans pour minimiser les perturbations de l'exploitation. Voir la garantie pour tous les détails. • Le capteur fournit une température réelle de la carcasse permettant des actions préventives qui prolongent la durée de vie de votre pneu • Évitez les dommages aux valves et les fuites d'air grâce à un capteur collé à l'intérieur du pneu

Pour être connecté avec l'une de nos solutions de gestion du poste pneumatique avec les pneus intelligents, visitez [www.continental-truck.com](http://www.continental-truck.com).



**Applications :** Long courrier, sur autoroute, essieu directeur et tous types d'essieux, utilisation sur autocars et grands VR.